Formador: Cesário Falé

Ficha de Avaliação Sumativa

Nome do formando: Tiago José Ligeiro de Jesus Curso: **Montagem de estruturas 10** Data: 27 / 11 / 2014

Avaliação: 16,76

Formador: Dei

Leia com atenção as afirmações, reflita e só depois responda escrevendo um "V" se considerar a afirmação Verdadeira ou um "F" se considerar a afirmação Falsa.

V	1	A sinalização no local de trabalho pretende condicionar e orientar os trabalhadores perante situações de risco.
F	2	Os sinais de proibição são de forma circular, brancos, pretos e amarelos.
V	3	Os sinais de aviso são de forma triangular, pretos e amarelos.
V	4	Os sinais de obrigação são de forma circular Azuis e brancos.
F	5	Os sinais de emergência são de forma circular, verdes e brancos.
F	6	Os sinais de combate a incêndio são de forma circular vermelhos e brancos
V	7	Os novos símbolos de perigo usados nos rótulos são em forma de losango, brancos, vermelhos e pretos.
V	8	Toda a embalagem que volte a ser reutilizada com um produto que não o de origem, tem de se lhe retirar o rótulo de origem e colocar um novo que seja indelével e identifique esse novo conteúdo.
F	9	Um EPI é um equipamento de proteção industrial.
V	10	Risco é a propriedade de uma coisa (materiais, equipamentos, métodos e práticas de trabalho, p.ex.) ser potencialmente causadora de danos.
V	11	As vibrações do corpo inteiro originam doenças que provocam sede frequente e perda de apetite.
V	12	A exposição prolongada a um nível de ruído equivalente a 90 dB ou superior é perigosa e provoca danos irreversíveis no ouvido.
F	13	A penetração de produtos químicos no nosso organismo é feita exclusivamente através de inalação, ingestão e olhos.
V	14	Uma avaliação de riscos serve para que o empregador possa tomar eficazmente as medidas necessárias para proteger a segurança e a saúde dos trabalhadores.
F	15	É considerado acidente de trabalho aquele que se verifica no local de trabalho, produzindo direta ou indiretamente lesão corporal, perturbação funcional ou doença de que resulte redução na capacidade de trabalho ou a morte.
F	16	Um EPC é um equipamento de proteção complementar
F	17	Descaracterização do acidente é quando o acidente não apresenta características suficientes para ser imputada culpa a um responsável.
F	18	Num acidente, por norma, os custos diretos são superiores aos custos indiretos.
V	19	As doenças profissionais distinguem-se das outras doenças porque têm origem em fatores de risco existentes no local de trabalho.
F	20	Todo o acidente que se verifique no trajeto entre a residência do trabalhador e o local de trabalho é considerado acidente de trabalho.
V	21	Doença profissional não é aquela que pode surgir em qualquer circunstância, independentemente do trabalho ou não.
V	22	O empregador não tem de reparar os danos decorridos do acidente que for voluntariamente provocado pelo sinistrado ou provier do seu acto ou omissão, que importe violação sem causa justificativa das condições de segurança.
F	23	Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), condições de Higiene e Segurança consiste na ausência de ferimentos ou doenças no local de trabalho.
F	24	A segurança do trabalho propõe-se combater, dum ponto de vista não médico, as doenças do trabalho, quer eliminando as condições inseguras do ambiente, quer educando os trabalhadores a utilizarem medidas preventivas.
F	25	O extintor de pó químico extingue por abafamento.

Ficha de Avaliação Sumativa

C	f	26	Uma empresa com menos de 30 trabalhadores e cuja atividade não é de risco elevado, pode ficar dispensada de ter um serviço de SHST.
C	f	27	Quando o serviço de SHST é prestado por uma empresa de serviço externo, a responsabilidade específica em matéria de segurança é da responsabilidade dessa empresa.
	✓	28	A montagem de estruturas aeronáuticas, é considerada uma atividade de risco elevado.
C	f	29	Todas as empresas com mais de 400 trabalhadores possuem um serviço interno de SHST.
	✓	30	Um dos objetivos de um serviço de SHST é proceder à avaliação de riscos.
C	✓	31	O empregador deve assegurar ao trabalhador condições de segurança e de saúde em todos os aspetos do seu trabalho.
C	✓	32	O empregador deve assegurar, nos locais de trabalho, que as exposições aos agentes químicos, físicos e biológicos e aos fatores de risco psicossociais não constituem risco para a segurança e saúde do trabalhador.
	✓	33	O empregador deve zelar de forma continuada e permanente pela adaptação do Homem ao trabalho.
C	f	34	O empregador deve dar prioridade às medidas de proteção individual em relação às medidas de proteção coletiva.
C	✓	35	Sempre que confiadas tarefas a um trabalhador e que este não possua conhecimentos e aptidões de SHST, cabe ao empregador fornecer as informações e a formação necessárias.
C	✓	36	O trabalhador é obrigado a cumprir as prescrições de segurança e de saúde no trabalho estabelecidas na lei bem como as instruções determinadas com esse fim pelo empregador.
C	✓	37	O trabalhador é obrigado a zelar pela sua segurança e pela sua saúde, bem como pela segurança e pela saúde das outras pessoas que possam ser afetadas pelas suas ações ou omissões.
C	✓	38	O trabalhador é obrigado a comunicar imediatamente ao superior hierárquico as avarias e deficiências por si detetadas.
C	f	39	O extintor de CO2 extingue por arrefecimento.
C	✓	40	Em pequenos equipamentos podemos utilizar uma manta ignífuga para extinguir um incêndio.
C	f	41	O tetraedro do fogo é composto por: fonte de ignição, energia de ativação, combustível e comburente.
C	✓	42	Uma proteção respiratória (máscara) pode conter em simultâneo um filtro de partículas e um filtro de gases.
C	✓	43	Os fogos da classe D, são fogos que resultam da combustão de metais.
C	f	44	Um plano de emergência interno é um documento no qual estão indicadas as medidas de proteção a adotar pelos bombeiros e proteção civil para fazer face a uma situação de emergência.
C	✓	45	O plano de evacuação tem por objetivo, estabelecer procedimentos e preparar a evacuação rápida e segura de todos os ocupantes, no caso de emergência.
C	f	46	Cada planta de emergência deve conter as vias de evacuação, os meios de combate a incêndios, a localização dos quadros elétricos e todas informações julgadas necessárias de todos os pisos.
C	f	47	Um dos benefícios da reciclagem é a concentração dos resíduos nos aterros sanitários.
C	f	48	Os 5 R's significam: Reduzir, Reaproveitar, Reciclar, Reformular e Reorganizar.
C	✓	49	Uma ficha de informações de segurança de produto químico tem 16 pontos de referência obrigatória.
C	✓	50	Um código da lista europeia de resíduos tem 6 dígitos, estes códigos repartem-se por 20 capítulos.

Obrigado!